Nexus



Technische specificaties BT XL LE1 300L Vers water buffer »				
Aansluitingen				**300 Liter**
	H		Hoogte	1874 mm
	Ø		Buiten diameter	560 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1874 mm
G	DN10	G 1¼"	Circulatie CV-aanvoer (outlet)	785 mm
F	DN 9	G 1½"	Aansluiting Elektrisch verwarmingselement	235 mm
E	DN 8	G 1¼"	Circulatie CV-retour (inlet)	235 mm
B	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS 316L Hygiëne spiraal 40 mtr, (Outlet)	1654 mm
D	DN 7	G 1¼"	Aansluiting Warmtepomp (inlet /outlet)	1504 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1354 mm
I	DN 6	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	535 mm
L	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS 316L Hygiëne spiraal 40 mtr, (Inlet)	335 mm
A	DN 2	G 1¼"	Aansluiting Warmtepomp (inlet /outlet)	235 mm
P	DN 1	G 3/4"	Aftapkraan	85 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
	TOP Quality 5 Year Guarantee ★★★★★		Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

