


Technische specificaties PAWT-200H XL-LE1 horizontaal Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**200 Liter**
	B		Breedte	1325 mm
	ØD		Buiten diameter	560 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	560 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	655 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	450 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 20 mtr, inlet/outlet	340 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 20 mtr, inlet/outlet	220 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	110 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	330 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1009 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	1009 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	110 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	41 kg

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


B
DN14
ØD
Ød
DN6
DN5
DN9
DN3
DN4
DN8
DN7
H
K
F
E
G
DN16
P
I
M
L

