Nexus



Technische specificaties PWT 100 Liter RVS Buffervat » Energie Label A				
Aansluitingen				100 Liter
H		H	Hoogte	995 mm
		Ø	Buiten diameter	470 mm
		Ø	Binen diameter	370 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T Valve G 3/4"	995 mm
B	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	800 mm
A	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	200 mm
C	DN 5	G 1/2"	Temperatuur Sensor (1) (12,7mm))	700 mm
E	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	200 mm
F	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	800 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrische Element	360 mm
D	DN 7	G 1/2"	Temperatuur Sensor (2) (12,7mm))	300 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	32,5 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Voet/Rubber	

TOP Quality 5 Year Guarantee

Nexus

