Nexus



Technische specificaties BT XL LE1 135L Vers water buffer »				
Aansluitingen				**135 Liter**
	H		Hoogte	995 mm
	Ø		Buiten diameter	560 mm
H	DN 14	G 1/2"	P&T veiligheidsventiel	995 mm
F	DN 9	G 1"	Circulatie CV-retour (inlet)	735 mm
E	DN 8	G 1"	Circulatie CV-aanvoer (outlet)	225 mm
D	DN 3	G 1½"	Ø 22mm RVS 316L Hygiëne spiraal 2X10,5 mtr. (Outlet)	735 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	660 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	300 mm
A	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS 316L Hygiëne spiraal 2X10,5 mtr. (Inlet)	225 mm
P	DN 1	G 3/4"	Aftapkraan	32 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	45 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 2004	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

Dubbele
Turbo XXL
Warmtewisselaar



Turbo XXL
Ultra High Efficiency

Nexus

